



Общество с ограниченной ответственностью
"HOWO CENTRE"
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР SINOTRUK

Кыргызская Республика, г. Бишкек, Лебединовка, пр.Победы 247
тел: + 996 312 694239, www.howo.kg , E-mail: howokg@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОсОО «HOWO CENTRE» выражает Вам искреннее почтение и желает процветания Вашей компании. Настоящим хотим представиться и выразить надежду на установление сотрудничества в области поставок Китайской спецтехники на территорию Кыргызской Республики.

Мы являемся официальным дистрибьютором корпорации «CNHTC» (SINOTRUK) производителя автомобилей марки HOWO, HANIA, HOVA и компании LiuGong производителя спецтехники, а также агентами по продажам заводов SHACMAN, XCMG, SHANTUI.

Вся продаваемая нами техника имеет гарантию 1 год или 50 000 км. Мы осуществляем сервисное обслуживание и поставку запасных частей и комплектующих для реализованной нами техники во время всего срока эксплуатации.

С уважением

ОсОО «Howo Centre»

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА ДАР БИШКЕК (INCOTERMS 2010)
САМОСВАЛ ХОВО 25Т	42 000USD
САМОСВАЛ ХОВО УСИЛЕННЫЙ ОВАЛЬНЫЙ КУЗОВ	44 000USD
САМОСВАЛ ХОВО 40Т	52 000USD
МИКСЕР ХОВО 10М3	53 000USD
ТЯГАЧ ХОВО	41 000USD
МИНИ ХОВО САМОСВАЛ	19 000USD
САМОСВАЛ ШАКМАН 25Т	44 000USD
САМОСВАЛ ШАКМАН 40Т	54 000USD
ГРЕЙДЕР CLG414	80 000USD
ГРЕЙДЕР CLG422	110 000USD
ГРЕЙДЕР CLG425	147 000USD
ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CLG766A	56 000USD
ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CLG777A PARKINS	61 000USD
ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CLG777AWEICHAI	58 000USD
ПОГРУЗЧИК ZL30E	33 000USD
ПОГРУЗЧИК ZL50CN	49 000USD
ПОГРУЗЧИК CLG835	36 000USD
ПОГРУЗЧИК CLG842	46 000USD
ПОГРУЗЧИК CLG856	52 000USD
ЭКСКАВАТОР CLG915D	85 000USD
ЭКСКАВАТОР CLG925D	113 000USD
ЭКСКАВАТОР CLG930E	146 000USD
ЭКСКАВАТОР CLG936D	176 000USD

САМОСВАЛ ХОВО 25Т



Модель шасси	ZZ3257N3847A
Мощность двигателя кВт (л.с.):	247 (336)
Грузоподъемность (кг):	25000
Кузов: объем // длина/ширина/высота :	20 м3 // 5800*2300*1500 мм.
Колесная формула	6x4
Максимальная скорость (км/ч)	75
Модель двигателя	Steyr WD615.69 рядный, шестицилиндровый с турбо наддувом, Евро-2
Рабочий объём двигателя	9726
Норма расхода топлива 1/100 км (л)	31
Сцепление	GF-Ф 420 Однодисковое, диаметром 420 мм, с гидросистемой выжима педали
Трансмиссия	10-ти ступенчатая механическая
Рулевое управление	ZF8098
Передняя подвеска	Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой, стабилизатор поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Колесные редукторы с межколесным и межосевым дифференциалом, стабилизатор поперечной устойчивости
Расстояние между осями	3200+1350
Диски, Шины	Стальные 8.5-20, 10 отверстий, шины 12.00R20 с камерой
Кабина	Стандартная цельно стальная кабина на амортизаторах, откидывающаяся вперед на 70%, с подогревом, кондиционер, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители, изменение угла рулевой колонки, водительские сидения на амортизаторах, Audio, AM/FM stereo
Объем топливного бака	280 л

- Двигатель STEYR, рядный, шестицилиндровый с турбонаддувом, соответствует стандарту Евро-2, система защиты двигателя (контроль количества охлаждающей жидкости и температуры), оснащен бортовым компьютером, объем двигателя 10 л
- Горный тормоз
- Подвеска рессорная, с амортизаторами на каждой оси, задние стабилизаторы поперечной устойчивости.
- Плавающая опора передних амортизаторов значительно увеличивает эксплуатационный период передней подвески.
- Блокировка межколесного и межосевого дифференциала.

ХОВО САМОСВАЛ 25Т УСИЛЕННЫЙ ОВАЛЬНЫЙ КУЗОВ

Модель шасси	ZZ3257N3847A
Мощность двигателя кВт (л.с.):	247 (336)
Грузоподъемность (кг):	25000
Кузов: объем // длина/ширина/высота :	18,8 м3 // 5800*2300*1500 мм.
Кузов:	Усиленный овалный кузов, толщина стенок 8мм, днище 12мм
Колесная формула	6x4
Максимальная скорость (км/ч)	75
Модель двигателя	Steyr WD615.69 рядный, шестицилиндровый с турбо наддувом, Евро-2
Рабочий объём двигателя	9726
Норма расхода топлива 1/100 км (л)	31
Сцепление	GF-Ф 420 Однодисковое, диаметром 420 мм, с гидросистемой выжима педали
Трансмиссия	10-ти ступенчатая механическая
Рулевое управление	ZF8098
Передняя подвеска	Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой, стабилизатор поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Колесные редукторы с межколесным и межосевым дифференциалом, стабилизатор поперечной устойчивости
Расстояние между осями	3200+1350
Диски, Шины	Стальные 8.5-20, 10 отверстий, шины 12.00R20 с камерой
Кабина	Стандартная цельностальная кабина на амортизаторах, откидывающаяся вперед на 70%, с подогревом, кондиционер, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители, изменение угла рулевой колонки, водительские сидения на амортизаторах, Audio, AM/FM stereo
Объем топливного бака	280 л
	<ul style="list-style-type: none"> • Двигатель STEYR, рядный, шестицилиндровый с турбонаддувом, соответствует стандарту Евро-2, система защиты двигателя (контроль количества охлаждающей жидкости и температуры), оснащен бортовым компьютером, объем двигателя 10 л • Горный тормоз • Подвеска рессорная, с амортизаторами на каждой оси, задние стабилизаторы поперечной устойчивости. • Плавающая опора передних амортизаторов значительно увеличивает эксплуатационный период передней подвески. • Блокировка межколесного и межосевого дифференциала.

САМОСВАЛ ХОВО 40Т



Модель шасси	ZZ3317N3867W
Мощность двигателя кВт (л.с.):	273 (371)
Грузоподъемность (кг):	40000
Кузов: объем // длина/ширина/высота :	29,32 м3 // 7800*2300*1700 мм.
Колесная формула	8x4
Максимальная скорость (км/ч)	75
Модель двигателя	Steyr WD615.47 рядный, шестицилиндровый с турбо наддувом, Евро-2
Рабочий объём двигателя	9726
Норма расхода топлива 1/100 км (л)	35
Сцепление	GF-Ф 420 Однодисковое, диаметром 420 мм, с гидросистемой выжима педали
Трансмиссия	10-ти ступенчатая механическая
Задняя подвеска	Колесные редукторы с межколесным и межосевым дифференциалом, стабилизатор поперечной устойчивости
Диски, Шины	Стальные 8.5-20, 10 отверстий, шины 12.00R20 с камерой
Кабина	Стандартная цельно стальная кабина на амортизаторах, откидывающаяся вперед на 70%, с подогревом, кондиционер, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители, изменение угла рулевой колонки, водительские сидения на амортизаторах, Audio, AM/FM stereo
Объем топливного бака	280 л
	<ul style="list-style-type: none"> • Двигатель STEYR, рядный, шестицилиндровый с турбонаддувом, соответствует стандарту Евро-2, система защиты двигателя (контроль количества охлаждающей жидкости и температуры), оснащен бортовым компьютером, объем двигателя 10 л • Горный тормоз • Подвеска рессорная, с амортизаторами на каждой оси, задние стабилизаторы поперечной устойчивости. • Плавающая опора передних амортизаторов значительно увеличивает эксплуатационный период передней подвески. • Блокировка межколесного и межосевого дифференциала.

МИКСЕР ХОВО 10М3

Тип спецтехники	Автобетоносмеситель 10М3
модель	ZZ5257GJBN3841W
Модель двигателя	WD615.69
Мощность двигателя	336 (л.с.)
Рабочий объем двигателя	9726 (л.)
Кол-во цилиндров	6 (шт.)
Описание двигателя	Рядный с турбо наддувом и интеркуллером
Колёсная формула	6x4
Колёса-шины	12.00 R20 (20 слойные)
Передняя подвеска	Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой
Задняя подвеска	Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача, колесные редукторы с межколесным и межосевым диф.
Рулевое управление	ZF (Германия)
Сцепление	GF-Ф 420 Однодисковое
Диаметр диска сцепления	420 (мм.)
Коробка передач	Fuller 10-ти ступенчатая механическая
Модель кабины	HW76 (VOLVO)
Описание кабины	Стандартная цельностальная кабина, откидывающаяся вперед на 70%, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, спальник, климат-контроль, кондиционер
Стандарт качества	Евро2
Минимальный радиус поворота	24000 (мм.)
Максимальная скорость	102 (км/ч)
Дорожный просвет	298 (мм.)
Снаряженная масса	11200 (кг.)
Грузоподъемность	25000 (кг.)
Объем бочки	10 (м ³)
Скорость заполнения бочки	3 (м ³ /мин.)
Скорость слива бетона	2 (м ³ /мин.)
Угол наклона смесителя	13 °
Процент остатка бетона в бочке	1 %
Редуктор вращения бочки	TMG (италия)
Толщина металла бочки	6 мм. (Марганцевый сплав)
Емкость топливного бака	280 (л.)
Расход топлива	31 (л/100км.)

ТЯГАЧ ХОВО



Колёсная формула / кол-во осей	6x4
Распределение полной массы на заднюю ось	16000
Полная масса автопоезда, кг	52000
Распределение массы на переднюю ось	7000
Масса снаряженного автомобиля	9180
Общий вес противовеса, кг	от 1100
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	371л.с.
Тип двигателя	с турбонадувом
Число и расположение цилиндров	6-рядное
Модель двигателя	Steyr, WD 615(евро2)
Модель коробки передач	F12, Eaton Fuller (USA), 12ти ступенчатая с делителем с синхронизаторами
Ведущие мосты	Steyr (технология MAN) блокировка межколесная и межосевая
Контрольный расход топлива	39-41
Подвеска передняя	Рессорная
Подвеска задняя	Рессорная
Сцепление	GF, диаметр 420
Тип кабины	Технология (Volvo)
Длина платформы, мм	7600x2800x800
Вспомогательные тормоза	горный тормоз
Тормоза	Wabco (Германия)
Топливный бак, л	380

МИНИ ХОВО САМОСВАЛ



Модель	Самосвал	Изготовитель	sinotruck
Модель двигателя	YC4108	Мощность двигателя	130
Объём двигателя	4260	Завод производитель двигателя	YUCHAI
Стандарт выхлопа	ЕВРО-2	топливо	дизель
Модель кпп	HW90510C	Модели мостов переднего/задного	153/153
Габаритные размеры (длина/ширина/высота)	6600×2495×3050	Размер кузова(длина/ширина/высота)	4280×2300×800
Модель кабины	2080+ маленькое спальное	Подъёмность	11Т
Угол въезда/Угол съезда	24.5/27	длина переднего /заднего свеса	1250/1700
расстояние между осями(mm)	3650	Нагрузка на оси(передний/задний)	1790/2705
Количество оси	2	Макс. Скорость(км/ч)	75
Количество листов рессоры	11/12+9	Собственная масса(kg)	4400
Количество шины	6	Модель шины	9.00-20
колесная база передняя	1850	Колесная база задняя	1730,1860
Тип поворотный	руль	Тип трансмиссии	механический
Примечание	Кузов - передний подъём. гидроусилитель руля, пневмоусилитель сцепления. пневматический тормоз, стояночный тормоз и горный тормоз		

САМОСВАЛ ШАКМАН 25Т



ДВИГАТЕЛЬ	
Производитель	WEICHAI
Тип	Дизельный с турбо наддувом
Количество цилиндров / Расположение	6/рядное
Мощность, кВт/л.с. (об./мин.)	336 л.с. (1900)
Средний расход топлива, л/100 км	32
Экологический стандарт	Евро-2
Система охлаждения	Жидкостная
Коробка передач	
Марка	Fast Fuller, 12JS160TA
Тип	Механическая, девятиступенчатая
Кол-во передач	Вперед – 9, назад – 1
Основные характеристики	
Колесная формула	6x4
Грузоподъемность, кг:	25000
Объем кузова, м3:	20000
Емкость топливного бака, л:	280
Максимальная скорость, км/ч:	80
Система вентиляции кабины:	Климат-контроль
Толщина стального листа днища/бок. стенки, мм:	8/4
Расположение гидроцилиндра:	Переднее
Сцепление	
Марка:	Guilin Fuda, FD430L28 или EATON
Тип:	Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
Привод	гидравлический с пневмоусилителем

САМОСВАЛ ШАКМАН 40Т



ДВИГАТЕЛЬ	
Производитель	WEICHAI
Тип	Дизельный с турбо наддувом
Количество цилиндров / Расположение	6/рядное
Мощность, кВт/л.с. (об./мин.)	375 л.с. (1900)
Средний расход топлива, л/100 км	38
Экологический стандарт	Евро-2
Система охлаждения	Жидкостная
Коробка передач	
Марка	Fast Fuller, 12JS160TA
Тип	Механическая, девятиступенчатая
Кол-во передач	Вперед – 9, назад – 1
Основные характеристики	
Колесная формула	8x4
Грузоподъемность, кг:	40000
Объем кузова, м3:	31
Емкость топливного бака, л:	280
Максимальная скорость, км/ч:	80
Система вентиляции кабины:	Климат-контроль
Толщина стального листа днища/бок. стенки, мм:	8/4
Расположение гидроцилиндра:	Переднее
Сцепление	
Марка:	Guilin Fuda, FD430L28 или EATON
Тип:	Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной
Привод:	гидравлический с пневмоусилителем

ГРЕЙДЕР CLG414



Модель	CLG414
двигатель	CUMMINS
Мощность	109KW148hp @2200rpm
Количество цилиндров	6
Масса	12400kg
Тяговое усилие	65Kn
Коробка	HangChi
Мост	MERITOR
Количество передач ,вперед	6
Количество передач ,назад	3
Макс скорость движения вперед	41Km/h
Макс скорость движения назад	29Km/h
Мин радиус разворота	7200mm
Длина отвала	3660mm
Высота отвала	610mm
Подъем отвала над грунтом	460mm
Боковое смещение отвала вправо / влево	650/520mm
Глубина среза	555mm
Бульдозерный отвал	Есть
Топливный бак	250L
Размер машины	8340*2465*3370
Бортовая запасная часть	Инструмент 1 комплект ЗИП

ГРЕЙДЕР CLG422



Модель	CLG422
двигатель	CUMMINS
Мощность	155kw (210hp)@2200rpm
Количество цилиндров	6
Масса	16500kg
Тяговое усилие	90 Кн
Коробка	ZF
Мост	MERITOR
Количество передач ,вперед	6
Количество передач ,назад	3
Макс скорость движения вперед	41.5Km/h
Макс скорость движения назад	25.6Km/h
Мин радиус разворота	8000mm
Длина отвала	4270mm
Высота отвала	610mm
Подъем отвала над грунтом	405mm
Боковое смещение отвала вправо / влево	725/675mm
Глубина среза	600mm
Бульдозерный отвал	Есть
Топливный бак	230L
Размера машины	8971*2600*3438
Бортовая запасная часть	Инструмент 1 комплект ЗИП

ГРЕЙДЕР CLG425



Модель	CLG425
двигатель	CUMMINS
Мощность	175kw (237hp)@2200rpm
Количество цилиндров	6
Масса	19500kg
Тяговое усилие	145Kn
Коробка	ZF
Мост	ZF
Количество передач ,вперед	6
Количество передач ,назад	3
Макс скорость движения вперед	36.6Km/h
Макс скорость движения назад	23Km/h
Мин радиус разворота	8000mm
Длина отвала	4572mm
Высота отвала	680mm
Подъем отвала над грунтом	405mm
Боковое смещение отвала вправо / влево	725/675mm
Глубина среза	600mm
Бульдозерный отвал	Есть
Топливный бак	460L
Размера машины	9488*2915*3636
Бортовая запасная часть	Инструмент 1 комплект ЗИП

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CLG766A



Модель	CLG766A
Двигатель	Weichai
Мощность	70KW95hp@2200rpm
Масса	8100kg
Стандартный объем ковша погрузчика	1 m ³
Стандартный объем ковша экскаватора	0.21 m ³
Давление разгрузки ,главное	24MPA
Высота копания под максимальным углом (погрузчика)	2691mm
Макс врезание в грунт (погрузчика)	88mm
Макс глубина копания (экскаватора)	4440mm
Высота загрузки (экскаватора)	3554mm
Радиус загрузки от точки вращения (экскаватора)	2130mm
Рабочее пространство от точки вращения (экскаватора)	5443mm
Угол поворота ковша	186 ⁰
Топливный бак	130L
Кондиционер	есть
Размер машины	7118*2260*3518
Бортовая запасная часть	Один комплект инструмент, один комплект ЗИП

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CLG777A PARKINS



Модель	CLG777A
Двигатель	Perkins
Мощность	74.5KW100hp@2200rpm
Масса	8000kg
Стандартный объем ковша погрузчика	1 m ³
Стандартный объем ковша экскаватора	0.21 m ³
Давление разгрузки ,главное	24MPA
Высота копания под максимальным углом (погрузчика)	2670mm
Макс врезание в грунт (погрузчика)	103mm
Макс глубина копания (экскаватора)	4330mm
Высота загрузки (экскаватора)	3500mm
Радиус загрузки от точки вращения (экскаватора)	2010mm
Рабочее пространство от точки вращения (экскаватора)	535mm
Угол поворота ковша	201 ⁰
Топливный бак	155L
Кондиционер	есть
Размер машины	5765*2415*3502
Бортовая запасная часть	Один комплект инструмент, один комплект ЗИП

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CLG777AWEICHAI



Модель	CLG777A
Двигатель	Weichai
Мощность	70KW95hp@2200rpm
Масса	8400kg
Стандартный объем ковша погрузчика	1 m ³
Стандартный объем ковша экскаватора	0.21 m ³
Давление разгрузки ,главное	24MPA
Высота копания под максимальным уклом (погрузчика)	2691mm
Макс врезание в грунт (погрузчика)	88mm
Макс глубина копания (экскаватора)	4440mm
Высота загрузки (экскаватора)	3680mm
Радиус загрузки от точки вращения (экскаватора)	2130mm
Рабочее пространство от точки вращения (экскаватора)	5433mm
Угол поворота ковша	182 ⁰
Топливный бак	130L
Кондиционер	Есть
Размер машины	7247*2260*3518
Бортовая запасная часть	Один комплект инструмент ,один комплект ЗИП

ПОГРУЗЧИК ZL30E



модель	ZL30E
двигатель	Yu chai
мощность	92KW123hp@2200rpm
вес	10800kg
Объём ковша	1.7 m ³
Стандартная высота выгрузки	3
мост	Liugong
Макс.угол копания на макс.высоте	45 ⁰
каробка	Liugong
Давление разгрузки	16Mpa
Топливный бак	140L
размер	6707*2456*3225
Бортовая запасная часть	Инструмент 1 комплект ЗИП

ПОГРУЗЧИК ZL50CN



модель	ZL50CN
двигатель	Weichai
мощность	162KW220hp@2200rpm
вес	16500kg
Объём ковша	3 m ³
Стандартная высота выгрузки	2970mm
мост	Liugong
Макс.угол копания на макс.высоте	45°
каробка	Liugong
Давление разгрузки	17Mpa
Топливный бак	300L
размер	8030*2976*3470
Бортовая запасная часть	Инструмент 1 комплект ЗИП

ПОГРУЗЧИК CLG835



модель	CLG835
двигатель	Yu chai
мощность	92KW123hp@2200rpm
вес	10800kg
Объём ковша	1.7 m ³
Стандартная высота выгрузки	3 тон
мост	Liugong
Макс.угол копания на макс.высоте	45 ⁰
каробка	Liugong
Давление разгрузки	16Mpa
Топливный бак	150L
размер	6760*2456*3238
Бортовая запасная часть	Инструмент 1 комплект ЗИП

ПОГРУЗЧИК CLG842



модель	CLG842
двигатель	Shang Chai
мощность	125KW168hp@2200rpm
вес	13800kg
Объём ковша	2.3 m ³
Стандартная высота выгрузки	2880MM
мост	Liu gong
Макс.угол копания на макс.высоте	45 ⁰
каробка	Liu gong
Давление разгрузки	18Mpa
Топливный бак	210L
размер	7257*2766*3347
Бортовая запасная часть	Инструмент 1 комплект ЗИП

ПОГРУЗЧИК CLG856



модель	CLG856
двигатель	Weichai
мощность	162KW217hp@2200rpm
вес	17100kg
Объём ковша	3 m ³
Стандартная высота выгрузки	3100mm
мост	Liugong
Макс.угол копания на макс.высоте	45°
каробка	Liugong
Давление разгрузки	20Mpa
Топливный бак	300L
размер	8150*2973*3467
Бортовая запасная часть	Инструмент 1 комплект ЗИП

ЭКСКАВАТОР CLG915D



модель	CLG915D
Двигатель	CUMMINS
мощность	86KW117hp@2200rpm
Масса	13900kg
Объём ковша	0.55m ³
Глубина капания	5470mm
Радиус капания	8215mm
Макс высота копания	8765mm
Высота выгрузка	6305mm
Ширина гусеницы	600mm
Усиление на ковш	83.5KN
Главное давление	31.9Мра
Топливный бак	266L
размер	7780*2590*2860
Бортовая запасная часть	Инструмент 1 комплект ЗИП

ЭКСКАВАТОР CLG925D



модель	CLG925D
Двигатель	CUMMINS
мощность	133KW181hp@2200rpm
Масса	25500kg
Объём ковша	1.4m ³
Глубина копания	6385mm
Радиус копания	9790mm
Макс высота копания	9525mm
Высота выгрузка	6550mm
Ширина гусеницы	600mm
Усиление на ковш	139KN
Главное давление	31.8Mpa
Топливный бак	450L
размер	10200*3190*3050
Бортовая запасная часть	Инструмент 1 комплект ЗИП

ЭКСКАВАТОР CLG930E



модель	CLG930E
Двигатель	CUMMINS
мощность	166KW123hp@1900rpm
Масса	30900kg
Объём ковша	1.4 m ³
Глубина копания	7300mm
Радиус копания	10453mm
Макс высота копания	10240mm
Высота выгрузка	7265mm
Ширина гусеницы	600mm
Усиление на ковш	1486KN
Главное давление	34.7Mpa
Топливный бак	520L
размер	10980*3190*3220
Бортовая запасная часть	Инструмент 1 комплект ЗИП

ЭКСКАВАТОР CLG936D



модель	CLG936D
Двигатель	CUMMINS
мощность	198KW269hp@2200rpm
Масса	37600kg
Объём ковша	1.6m ³
Глубина копания	7340mm
Радиус копания	10900mm
Макс высота копания	10240mm
Высота выгрузка	7160mm
Ширина гусеницы	600mm
Усиление на ковш	224KN
Главное давление	32.3Мра
Топливный бак	620L
размер	11167*3190*3138
Бортовая запасная часть	Инструмент 1 комплект ЗИП